



# KVM-1704

1U Rack mount 4 Ports  
17" TFT LCD Console

## 概述:

讯研KVM-1704, 17寸数字4口液晶KVM, 表面处理采用喷漆、喷粉、电镀等工艺, 有效做到防锈防滑耐刮伤等要求。以“动处不折、折处不动”的设计原则导入设计, 在业界首先采用链条式线缆设计, 充分保证连接线缆在使用过程中的可靠性, 绿色环保节电设计, 采用行程开关设计, 使在机器不操作时只需将机器推入机柜内就可以自动关闭内置电源以节约用电, 一体化设计使用简单方便。为防止产品在震动环境下由机柜滑出, 特增加了抽屉部分的自动锁止装置。显示屏与控制台之间的连接采用专用的转轴(铰链)连接, 支持35牛顿力, 防止在使用过程中显示器面板往前或往后自动下坠。

## 规格:

型号		KVM-1704
电脑连接		4台PC
连接线端口		D-SUB15接口（显示器；PSII/USB键盘；鼠标）
LED port		1
切换模式		热键功能键切换 调OSD菜单
切换扫描时间		1~255秒（OSD可调）
L C D	尺寸	17" TFT LCD/LED
	分辨率	1280×1024@75HZ
	最大色彩	16. 7M
	亮度	300nits
	对比率	700:1
	像素间距	0.297 × 0.297 mm
键盘/鼠标		104键笔记本键盘/Touchpad触摸板
电源输入		AC100~240V 47~63Hz, 35W
材质		高强度防腐蚀钣金
颜色		黑色
尺寸(L×W×H)		568. mm×480mm×44mm
毛重		约18. 5KG
安装机柜		800~1040mm
储存温度		-20℃~70℃
工作温度		0℃~60℃
湿度		0%~80%RH
证书		CCC, FCC, CE

## 主要特点:

- ◆ 17" LCD KVM切换器
- ◆ 双界面PS/2、USB键盘鼠标切换器连接控制电脑
- ◆ 支持完整的DDC2B功能
- ◆ 键盘热键进行电脑选择
- ◆ 抽拉式安装设计, 可以调整长度以适应各机柜空间



俯视图



后视图

## 其他特性:

- 整合显示器/Touchpad鼠标/104带数字区键盘/电子切换器
- 卓越的视频效果, 最佳分辨率可达1280×1024 75HZ
- 支持完整的DDC2B功能, 未切换计算机也能侦测屏幕型号
- 双界面PS/2/USB键盘鼠标切换器连接控制电脑
- 抽拉式安装设计, 可以调整长度以适应各机柜空间
- 人性化设计, 一人可安装与拆卸, 提高管理员工作效率
- 键盘热键或OSD进行电脑选择, 最多可管理128台电脑
- 密码安全保护, 仅有授权的用户可以检视及管理联机的电脑
- 支持适用机房各品牌服务器和工控机: 如IBM、DELL、HP、SUN、Lenovo、advantech、PONTRON、EVOC等
- 兼容支持 Microsoft、Linux、Unix等系列操作系统

## 订货信息:

KVM-1704 1U Rack mount 17" TFT LCD W/4 port KVM switch, W/ 12V power supply, W/PSII&USB cable (连接线标配1.8M 可另选)

## 配件清单:

- 1×1.5M 电源线
- 1×AC/DC适配器