



HMI-1702T-S01

19寸标准上架式
多串口 四核低功耗处理器

概述:

HMI-1702T是一款配置17" LCD 液晶屏的低功耗工业级平板电脑，采用Intel® Atom J1900 四核低功耗处理器，具有丰富的I/O 接口，可广泛应用于如电气测试校验台、烟草物流检测设备、橡胶机械、测试设备等领域。

规格:

整机材质	低功耗无风扇设计高强度铝合金前面板表面黑色喷砂氧化处理
处理器	板载Intel® Bay Trail J1900 四核处理器
芯片组	Intel® Bay Trail SOC
液晶屏	17" 工业LCD液晶显示屏，标配五线电阻式触摸屏
分辨率	1280×1024
亮度	300cd/m²
内存	提供1 条 204 Pin DDR3 内存插槽（低电压内存）
硬盘	2.5"笔记本硬盘（可选固态硬盘或者M-SATA电子盘）
I/O接口	标配RS232×6、USB×5（前置一个）VGA×1、LAN×1， 音频接口
电源	DC 12V输入，标配12V@5A的电源适配器

主要特点:

- ◆ 高性能Intel 四核四线程CPU，系统处理能力极佳
- ◆ 17英寸工业级显示屏，高清晰度，低能耗
- ◆ 工业级5线电阻式触摸屏，拥有良好的线性特性
- ◆ 丰富的通信接口，满足PLC、传感器等各类设备稳定接入



前视图



接口图

其他特性:

- 外形尺寸: 483mm (W) × 342mm (H) × 83mm (D)
- 建议开孔尺寸: 19寸标准上架式安装
- 安装方式: 上架式
- 使用温度: -10℃~55℃
- 振动: 频率: 5~17Hz, 幅度: 1mm
- 频率: 17~200Hz, 加速度: 1g
- 冲击: 波形: 半正弦, 宽度: 10ms, 加速度: 10g
- 电磁兼容性: 符合无线电骚扰限值GB9254-2008标准A级

订货信息:

HMI-1702T-S01/5×USB/6×串口/单网口/适配器(储存容量可选配)

HMI-1702T-S01（带一个PCI扩展）/5×USB/6×串口/单网口/适配器(储存容量可选配)

配件清单:

1×1.5M 电源线

1×AC/DC适配器